

北京实木地板公司

生成日期：2025-10-21

实木地板的铺装标准：1、所使用的配件系统必须是合格产品。2、地垫的厚度必须大于2mm□整体有轻微的波浪形。3、踢脚线产品与地板产品衔接的较大间隙应小于3mm□4□按照铺装标准要求，产品的高低差不能大于0.2mm□5□用壁纸刀片的刀背插地板的横竖接缝处，如果能**去则可能缝隙过大。6、锯切的门套高出地板上表面不能大于1.0mm□7□站在扣条处，用一只脚的鞋底快速拍打扣条表面，检查扣条是否牢固。8、地板的用量标准规定损耗率通常不应超过5%。9、地板与管道及墙壁等交接处应预留8-12mm伸缩缝隙。拼花地板的形状有很多，不过一般选择棱形的拼花地板。北京实木地板公司

富于创造、精于设计，善长美学，同样，建玥的设计师们赋予地板新的生命和感知，为人们的生活创造了色彩斑斓的装饰效果。建玥带您了解艺术地板。谁说艺术只能是束之高阁，艺术也可以让平凡的事物变得明亮生动。建玥艺术地板，用地板演绎不一样的自我，演绎不一般的浪漫情怀。也许，生活与艺术之间只差一片地板。不一样的艺术灵感，不一样的质感艺术。来自生活的灵感之源，不经意的一事一物都能赋予地板别样的精致与时尚。必美的艺术地板，恰到好处的诠释了生活的涵义。北京实木地板公司如今很多地方的室内外地板都是拼花地板。

时常保持木质地板的清洁和干爽，清洗时不要大量的水冲洗，避免木质地板局部长期浸水。如果地板沾有了油渍和污渍，那么需要进行及时清洁，可以使用家用柔和中性清洁剂加温水进行擦拭，或者是采用与木质地板配套的专属地板清洁保护液来进行清洗；（建玥（上海）新材料科技有限公司提醒您：在我们清洗木质地板时不可用碱水、肥皂水等腐蚀性液体，更不要用汽油等易燃物品以及其它高温液体来清洗擦拭地板）。雨季时需要关好窗户，以免飘进的雨水浸湿地板，同时也需要注意室内的通风，散发室内的湿气，保持正常的室内温度，这样可以有利于木质地板寿命的延长。

地板分类：三层实木复合地板：结构：作用：木质弹性好、脚感舒适、保暖性好、花色自然、结构稳定表示了国际地板得流行趋势实木复合地板的环保等级划分和强化地板等级相同，分为E1和E0两个等级。因为市场售价介于强化和实木价格之间，环保做到E0成本就会接近实木地板的价格，所以市场以环保E1等级为主。但是商家为了卖货，往往闭口不谈环保标准，就说这是实木的，混淆概念。实木复合地板的其他标准，和实木地板相同。大家做好鉴别。拼花地板常常被用于家庭装修。

如何选购地板？1、看地板拼接效果。一般来说，一款很好的地板，拼接效果很好，接缝整齐，缝隙小，可以起到良好的隔水作用，且不易藏匿杂物。2、看地板厚度和承重性。不同材质的地板，厚度规格有差别。实木地板一般厚度18mm□实木复合地板一般为15mm□强化复合地板一般有8mm□12mm两种厚度。地板的厚度与地板的脚感、承重性等相关。选购地板的时候，有必要测试地板的脚感和承重性。可以将地板倾斜约30度进行放置测试，以体重为60KG的成人踩在板材上面。一小段时间后，看地板有无明显的弯曲和开裂痕迹。具有抗磨损、防吸水、易清洁等特点，还能隔音、保温，自然光泽格调高雅。北京实木地板公司

鱼骨拼地板不是普通的长方形，而是菱形，安装拼接很复杂，要对每块地板的两边都要进行45°或60°的裁切。北京实木地板公司

实木地板等级有含水率指标，含水率指标是指实木地板在销售地区未拆封或刚除去包装状态下的含水率。

该项指标不合格将造成在使用中地板变形、翘曲、起拱或离缝等现象，影响美观和使用性能。国家标准规定实木地板的含水率指标为7%至销售地点的平衡含水率。色差：这个很关键，很多实木的纠纷就在于此。人们对实木地板的自然色差的苛求一致是不现实的。实木地板一定有色差，色差是自然存在的，不可避免的，这是天然的属性所决定的，因此，国家在制定相关标准时，对色差没有要求。北京实木地板公司